

# BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM



# ENEOS

JX NIPPON OIL & ENERGY VIETNAM CO., LTD.

Headquarter: Land Plot CN5.3G, Dinh Vu Industrial Zone,

Dong Hai Ward, Hai Phong, Vietnam

TEL +84-225-320-0988

## ENEOS MOTOR OIL SP/CF (Semi Synthetic) DẦU ĐỘNG CƠ ENEOS CÔNG NGHỆ BÁN TỔNG HỢP

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Các sản phẩm dầu động cơ ENEOS SP/CF (Công nghệ bán tổng hợp) là dầu nhớt hiệu suất cao được pha chế từ dầu gốc tổng hợp kết hợp với phụ gia công nghệ cao. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ bôi trơn tiên tiến của Tập đoàn ENEOS Nhật Bản, mang đến khả năng bảo vệ và vận hành vượt trội cho động cơ.

### ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

- Tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả mà vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành mạnh mẽ
- Khởi động động cơ vượt trội trong điều kiện nhiệt độ thấp
- Phù hợp với các dòng xe Nhật Bản thế hệ mới.

### ỨNG DỤNG

Dầu động cơ ENEOS SP/CF (Công nghệ bán tổng hợp) được thiết kế phù hợp với nhiều loại phương tiện, bao gồm:

- Động cơ xăng và dầu diesel
- Xe du lịch, xe tải nhẹ và xe van

Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng cho nhu cầu lái xe hằng ngày trong điều kiện vận hành thông thường.  
*Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng xe để chọn đúng độ nhớt và tiêu chuẩn khuyến nghị.*

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dầu động cơ ENEOS SP/CF Công nghệ bán tổng hợp đạt và vượt các tiêu chuẩn sau đây:

**5W-30**

SP



CF



### Tính chất điển hình

Cấp SAE

**5W-30**

Độ nhớt động học, ASTM D 445

cSt @ 40°C

61.47

cSt @ 100°C

10.24

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270

155

Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92

236

Trị số kiềm tổng #, mg KOH/g, ASTM D 2896

5.82

### VẤN ĐỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Căn cứ vào các thông tin hiện có, sản phẩm này không gây các hiệu ứng bất lợi cho sức khỏe khi dùng đúng ứng dụng và các khuyến nghị nêu trong tờ dữ liệu an toàn sản phẩm (Material Safety Data Sheet - MSDS) được tuân thủ. MSDS được cung cấp qua phòng giao dịch hợp đồng hoặc qua Internet. Sản phẩm này không nên sử dụng cho các mục đích không được chỉ định. Nếu thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng cần chú ý các quy định về bảo vệ môi trường.